

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。



Order  
订货范例

型式(①Type · ②模数)

③齿数

④厚度B

⑤齿轮形状

⑥轴径

GEAKB2.0

20

20

B

12N

■ B形状

标准加工品



CAD 2D 3D

制 RoHS 10


Type			材材质	S表面处理	A附件
圆孔	圆孔+螺纹孔	键槽孔+螺纹孔			
GEAHB	GEAB	GEAKB	相当于S45C	—	固定螺丝 (*轴孔规格为圆孔时不附带)
GEAHBB	GEABB	GEAKBB		四氧化三铁保护膜	
GEAHBG	GEABG	GEAKBG		无电解镀锌	
GEAHS	GEAS	GEAKS	SUS304	—	—

※如对防锈有要求, 请优先选择无电解镀锌表面处理和SUS304材质产品。

表面处理和防锈方法请参考P.2906~2908。


①轴孔规格为圆孔时不带螺纹孔, 固定螺塞。

齿轮形状



精度 旧JIS B 1702 4级  
(相当于新JIS B 1702-1 8级)

①未指定齿轮形状时, 齿轮形状为B。



追加加工详情请参阅P.1164。  
要变更齿宽、轮毅尺寸时, 请参阅P.1189。

①键槽的详细尺寸P.1166

①键槽与齿的位置关系并非固定。

型式		③齿数	④厚度B	⑤齿轮形状	⑥轴孔直径Ph7 指定单位1mm		d 基准圆直径	D 齿顶圆直径	G 齿根圆直径	H	L	ℓ1	ℓ2	M (粗牙螺纹)	*1容许传递力(N・m) 弯曲强度	
①Type	②模数				圆孔 圆孔+螺纹孔	键槽孔 + 螺孔孔									相当于 S45C	相当于 SUS304
圆孔 GEAHB GEAHBB GEAHBG GEAHS	2.0	12	20	B	8	8N	24	28	19	18	30	10	5	M5	19.75	11.27
		14			8~11	28	32	23	20	25.58					14.60	
		15			8~15	30	34	25	24	28.65					16.35	
		16			8~16	32	36	27	25	31.73					18.11	
		18			8N・10N~16N	36	40	31	30	38.07					21.73	
		19			8N・10N~17N	38	42	33	31	41.27					23.55	
		20			8N・10N~18N	40	44	35	33	44.59					25.45	
		22			8N・10N~21N	44	48	39	36	51.27					29.26	
		24			8N・10N~23N	48	52	43	40	57.96					33.07	
		25			8N・10N~27N	50	54	45	45	61.43					35.05	
26		8N・10N~30N			52	56	47	42	64.99	37.09						
28		8N・10N~30N			56	60	51	45	72.12	41.16						
30		8N・10N~32N			60	64	55	48	78.93	45.04						
32		8N・10N~33N			64	68	59	50	85.59	48.84						
34		10N・33N			68	72	63	52	93.52	53.37						
35		10N・35N			70	74	65	52	97.01	55.36						
36		10N~37N			72	76	67	55	100.13	57.14						
40					80	84	75		114.52	65.35						
42		10N~48			84	88	79	60	121.92	69.57						
45					90	94	85		133.29	76.06						
48					96	100	91		144.35	82.38						
50		10N~50			100	104	95	62	151.64	86.53						
52					104	108	99		158.99	90.73						
60		12~52			120	124	115	65	189.16	107.94						
70					140	144	135		226.51	129.26						
* 72					144	148	139		233.49	—						
圆孔+螺孔孔 GEAB GEABB GEABG GEAS																
键槽孔+螺孔孔 GEAKB GEAKBB GEAKBG GEAKS																

①选购键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时, 请将P尺寸指定为10K。P.1166

\*1表中的容许传递力是在普通条件下算出的参考值。条件请参阅P.1166。齿宽全部按10mm计算。①不销售未标记交货期的产品。



Delivery  
交货期

●右述以外  
3 天发货  
①上海·广州发货



次日出货

P.11

●GEAS

6 天发货  
①上海·广州发货  
①遇特殊情况交货期有变更,  
详情请见P.9。

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	小单 1~30 大单 31~60 61~	大单 61~
交货期	通常 +9天	另行报价

①超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。P.9



Alterations  
追加加工

型式(①Type · ②模数) — ③齿数 — ④厚度B — ⑤齿轮形状 — ⑥轴径 — (etc)  
GEAKB2.0 — 20 — 20 — B — 12N — KC120

Alterations	止动螺丝追加加工				追加螺纹孔加工	
Code	KC90 · KC120				TPC	
Spec.						
Alterations	台阶孔				两端台阶孔	
Code	DHL · DHR				WDH	
Spec.						
Alterations	轮毅切割				追加加工详情请参阅P.1164	
Code	BS					
Spec.						